

NEOSTAR

Modulo doppio vetro 3S+54

460 Wp - 490 Wp

Caratteristiche tecniche:

 Ottimizzazione dell'ombreggiatura parziale

 Migliore coefficiente di temperatura

 Limitazione temperatura hotspot

 Resistenza alle microfratture

 Potenza superiore

 BOS più basso

 Migliore estetica

 Tecnologia infinita



red dot winner 2023



Garanzia sul prodotto



Garanzia sulle prestazioni



Warranty partner

Munich RE






490 Wp
 Potenza nominale

24,5%
 Efficienza modulo

≤1%
 Degrado dopo il primo anno

≤0,35%
 Degrado annuo dal 2° al 30° anno

Garanzia lineare di 30 anni sulla potenza

Tolleranza

 L: ±2mm
 P: ±2mm
 Unità: mm

Caratteristiche elettriche (STC: AM1,5 1.000 W/m² 25 °C NOCT: AM1,5 800 W/m² 20 °C 1 m/s)

Tolleranza sulla potenza: 0~ + 3%

Tipo di modulo	AIKO-A460-MCE54Db	AIKO-A465-MCE54Db	AIKO-A470-MCE54Db	AIKO-A475-MCE54Db	AIKO-A480-MCE54Db	AIKO-A485-MCE54Db	AIKO-A490-MCE54Db
Condizioni di prova	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC
P _{max} [W]	460	349	465	352	470	356	475
V _{oc} [V]	40,50	38,42	40,60	38,52	40,70	38,61	40,80
V _{mp} [V]	34,10	32,35	34,20	32,45	34,30	32,54	34,40
I _{sc} [A]	14,66	11,85	14,69	11,87	14,72	11,89	14,76
I _{mp} [A]	13,50	10,89	13,60	10,87	13,71	10,96	13,81
Efficienza del modulo	23,0%	23,3%	23,5%	23,8%	24,0%	24,3%	24,5%

Specifiche del prodotto

Tipo di cella	N-Type ABC
Vetro	Doppio vetro semi temperato, rivestito, spessore 2,0+2,0 mm
Cornice	Alluminio anodizzato nero
Cavo	4mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm
N. di celle	108 (6*18)
Scatola di giunzione	IP68, tre diodi di bypass
Connettore	MC4 originale
Peso	24,2 kg ± 3%
Dimensioni	1762*1134*30 mm
Imballaggio	37 unità per pallet/222 unità per container 20' GP/962 unità per container 40' HC

Valori di temperatura (STC)

 Coefficiente di temperatura di I_{sc} + 0,05%/°C

 Coefficiente di temperatura di V_{oc} -0,22%/°C

 Coefficiente di temperatura di P_{max} -0,26%/°C

Condizioni operative

Temperatura di esercizio	-40 °C ÷ +85 °C
Corrente massima fusibili	30 A
Classe di protezione	Classe II
Massima tensione di sistema	1.500 V CC
Massimo carico statico	Fronte 5400 Pa Retro 2400 Pa
Test della grandine	Grandine 35 mm di diametro a 23 m/s
Classe di resistenza al fuoco	IEC Classe A

