

3SUN B60

Powered by **CORE-H®** Technology

Made in Italy

Potenza
585-610 Wp

CLASSE
C
Registro ENEA



Utility
Scale



Commercial
& Industrial



Tecnologia proprietaria HJT

Celle e moduli a eterogiunzione progettati e realizzati in Italia.



Alta bifaccialità

Aumenta la conversione della luce riflessa sul retro del modulo aumentando la resa energetica dell'impianto.



Alta resistenza alla temperatura

Coefficiente di temperatura leader di mercato per una migliore resa nelle ore di maggior produzione.



Affidabilità a lungo termine

Prodotto in vetro-vetro di alta qualità con elevate prestazioni meccaniche.



Prestazioni affidabili

Assenza di PID e LeTID con basso degrado annuale delle prestazioni.

GARANZIA

Prodotto


15
ANNI

Performance*


30
ANNI

*2% il primo anno, poi 0,30% annuo

GARANZIA LINEARE SULLE PRESTAZIONI



Celle e moduli prodotti da 3SUN S.r.l. Contrada Blocco Torrazze, Zona Industriale, 95121 Catania (Italia)



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo di cella	Mono-cristallino, n-type Si HJT - G12 (210mm x 210mm)
Numero di celle	120 ½ celle (6 x 10) x 2
Dimensioni	2172 x 1303 x 35 mm
Peso	36 kg
Telaio	Alluminio anodizzato
Fronte	Vetro testurizzato da 2,0 mm, rivestimento AR, basso contenuto di ferro, semitemperato
Retro	Vetro testurizzato da 2,0 mm, semitemperato
Scatola di giunzione	IP68, 1500VDC, 3 diodi di bypass
Cavi	4 mm², (+): 1400mm, (-): 1400mm
Tipo di connettore	Stäubli MC4 EVO 2
Carico statico massimo*	Fronte: 3600 Pa (carico di prova 5400 Pa) Retro: 1600 Pa (carico di prova 2400 Pa)
Classe resistenza al fuoco	IEC 61730 - Classe C UNI 9177 - Classe 1 UNI EN 13501-1 - Classe B-s1, d0 UNI EN 13501-5 - Classe Broof t1/t2

*in determinate configurazioni di montaggio, fare riferimento al manuale di installazione e manutenzione per i dettagli

IMBALLAGGIO

Dimensioni del pallet [L x W x H] Bi-pack: 2205 x 1373 x 2501 mm Superiore: 2205 x 1373 x 1070 mm Inferiore: 2205 x 1373 x 1431 mm	Peso del pallet Bi-pack: 2273 kg Superiore: 944 kg Inferiore: 1329 kg	Configurazione dell'imballaggio Bi-pack (26 pz/scatola superiore + 37 pz/scatola inferiore)	Moduli per container (40'HQ) 504 pezzi (8 bi-pack) Moduli per semirimorchio 567 pezzi (9 bi-pack)
--	---	---	--

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura operativa nominale del modulo (NMOT)	°C	44 ± 2
Coefficiente di temperatura P_{max}	%/°C	-0,24 ± 0,04
Coefficiente di temperatura I_{sc}	%/°C	0,044
Coefficiente di temperatura V_{oc}	%/°C	-0,20


LIMITE DI ESERCIZIO

Temperatura di esercizio	°C	-40~+70
Tensione massima del sistema (IEC/UL)	V	1500
Massima corrente fusibile	A	35

PRESTAZIONI BIFACCIALI

Coefficiente di bifaccialità P_{max}	90 % ± 10%
Coefficiente di bifaccialità I_{sc}	90 % ± 10%
Coefficiente di bifaccialità V_{oc}	100 % ± 5%

CURVE CORRENTE - TENSIONE - 3SHBGH-AD-585-610



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

		3SHBGH-AD-585-610											
		UNITÀ		STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI
P _{max} - Potenza al Mpp*	Wp	585	656	590	662	595	667	600	673	605	678	610	683
V _{mpp} - Tensione al Mpp	V	37,29	37,4	37,38	37,49	37,48	37,59	37,57	37,68	37,66	37,77	37,75	37,86
I _{mpp} - Corrente al Mpp	A	15,69	17,54	15,79	17,66	15,88	17,74	15,97	17,86	16,06	17,95	16,16	18,04
V _{oc} - Tensione a circuito aperto	V	44,25	44,45	44,35	44,55	44,44	44,64	44,53	44,73	44,62	44,82	44,71	44,91
I _{sc} - Corrente di cortocircuito	A	16,51	18,52	16,59	18,61	16,67	18,7	16,75	18,79	16,83	18,87	16,91	18,96
Efficienza del modulo	%	20,7%	23,2%	20,8%	23,4%	21,0%	23,6%	21,2%	23,8%	21,4%	24,0%	21,6%	24,2%

Caratteristiche elettriche misurate sotto:

Tolleranza di misura sulla P_{max} , V_{oc} e I_{sc} : ± 5%

Sorting classi di potenza: -0+5 W

STC = AM 1,5, 1000 W/m², Temperatura delle celle 25°C

BNPI = Irradianza bifacciale nominale secondo la norma IEC 61215:2021

BNPI = AM 1,5, 1000W/m² fronte + 135 W/m² retro

Tolleranza di misurazione BNPI P_{max} : ±10%



IEC 61215-1:2021; IEC 61215-2:2021; IEC 61730-2:2023.

*Contattare 3Sun per verificare disponibilità e certificati delle classi di potenza